

Έξυπνες επικοινωνίες για μικρές  
επιχειρήσεις, μικρά & οικιακά γραφεία κ.α.

## SL2100

### Μια οικονομική λύση με πληθώρα δυνατοτήτων, υποστήριξη VoIP και ενσωματωμένη ακόμα περισσότερη τεχνολογία IP

Το SL2100 λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα: ως οικονομικό σύστημα τηλεφωνίας με δυνατότητες VoIP, ως εύκολα επεκτάσιμη λύση με ενοποιημένες επικοινωνίες βασικού επιπέδου ή ως αξιόπιστο, βασισμένο σε TDM τηλεφωνικό κέντρο (PBX) με εξαιρετικές δυνατότητες αναβάθμισης.

Μεγάλο μέρος αυτών των τεχνολογιών είναι ενσωματωμένο, γεγονός που περιορίζει την ανάγκη για επιπλέον υλικό εξοπλισμό, άδειες χρήσης και συντήρηση – όλα αυτά συμβάλλουν στην οικονομική τιμή του και το χαμηλό λειτουργικό κόστος του.

Οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, όπως είναι η κινητικότητα, η ασφάλεια, η συνδεσιμότητα και η διασφάλιση της διατήρησης ενός κορυφαίου επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών.

Ως σύστημα που εγκαθίσταται στους χώρους της επιχείρησης, το SL2100 παρέχει αξιοπιστία, μειώνοντας τους χρόνους διακοπής των εργασιών λόγω τεχνικών ζητημάτων εξοπλισμού.

#### Ενσωματωμένες δυνατότητες

- > Υποστήριξη VoIP
- > Φωνητικό ταχυδρομείο
- > Μουσική στην αναμονή
- > Κινητικότητα / Εργασία από το σπίτι
- > Λειτουργία αυτόματης τηλεφωνήτριας
- > Ηχοδιάσκεψη
- > Βιντεοδιάσκεψη & Συνεργασία (απαιτείται άδεια χρήσης)
- > Ηχογράφηση κλήσεων

“Η NEC παρέχει περαιτέρω ασφάλεια, ως οικονομικά σταθερή εταιρεία με πάνω από 100 χρόνια εξειδικευμένης τεχνογνωσίας”

[www.NECSL2100.com](http://www.NECSL2100.com)



#### Με μία ματιά

- > Σχεδιασμένο για 4 θύρες και άνω
- > Γραμμές ISDN BRI & PRI/Αναλογικές/SIP
- > Ψηφιακά/Αναλογικά/IP εσωτερικά
- > Προεγκατεστημένες εφαρμογές
- > Ενσωματωμένες δυνατότητες
- > Δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης/τοποθέτησης σε rack
- > Απλή εγκατάσταση
- > Απλός χειρισμός
- > Λειτουργίες τηλεφωνίας με πλήθος δυνατοτήτων



## SL2100

| Χαρακτηριστικά συστήματος  |  |
|----------------------------|--|
| <b>Διαστάσεις πλαισίου</b> | 435 x 92.9 x 330 mm / 2.2Kg  |
| <b>Τροφοδοσία πλαισίου</b> | 90-264 VAC (50/60Hz) 143-182 VA  |
| <b>Συμμόρφωση</b>          | Το SL2100 φέρει σήμανση CE και συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:<br>EMC: EN55032 Εκπομπή, EN55024 Ατρωσία, EN61000 Ασφάλεια<br>τροφοδοσία: EN60950-1 Μετάδοση και σηματοδότηση: TBR3 (Πρόσβαση βασικού ρυθμού ISDN), TBR3 (Πρόσβαση πρωτεύοντος ρυθμού ISDN), TBR8 (Υψηλότερη ήχου 3,1 KHz ISDN), ES203-02, TBR38 (Αναλογική μετάδοση) |

| Επιλογή CPU  | CPU-C1 | CPU-C1-A |
|--|--------|----------|
| Ενσωματωμένο κανάλι αυτόματου τηλεφωνητή / Κανάλι VRS  | 4      | 4        |
| Ενσωματωμένα μηνύματα VRS                              | 100    | 100      |
| Ενσωματωμένο κανάλι φωνητικού ταχυδρομείου             | 0      | 4        |
| Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης φωνητικού ταχυδρομείου | 0      | 2 hours  |
| Ενσωματωμένοι πόροι IP                                 | 8      | 8        |
| Ενσωματωμένες άδειες χρήσης γραμμών SIP                | 0      | 4        |
| Ενσωματωμένες άδειες χρήσης εσωτερικών IP              | 0      | 4        |

| Κατηγορία                                       | Όνομα εξαρτήματος υλικού | Περιγραφή  | 1 | 2 | 3  |
|---|--------------------------|--|---|---|----|
| <b>Σύστημα</b>                                  | Κουτί μπαταρίας IP4WW    | Εξωτερικό κουτί μπαταρίας  | 1 | 2 | 3  |
|   | IP7WW-4KSU-C1            | Πλαίσιο SL2100   | 1 | 2 | 3  |
|   | IP7WW-EXIFE-C1           | Κάρτα διασύνδεσης για πλαίσιο επέκτασης                                  | 0 | 1 | 2  |
| <b>Προαιρετικά στοιχεία εξοπλισμού στην CPU</b> | IP7WW-EXIFB-C1           | Κάρτα διασύνδεσης για πλαίσιο επέκτασης + 16-κάναλο VRS/ Επέκταση InMail | 1 | - | -  |
|   | IP7WW-VOIPDB-C1          | Κάρτα επέκτασης πόρων VoIP   | 1 | - | -  |
|   | IP7WW-SDVMS-C1           | Επέκταση χώρου αποθήκευσης φωνητικού ταχυδρομείου 15 ωρών                | 1 | - | -  |
|   | IP7WW-SDVML-C1           | Επέκταση χώρου αποθήκευσης φωνητικού ταχυδρομείου 120 ωρών               | 1 | - | -  |
| <b>Κάρτες επέκτασης</b>                         | IP7WW-308U-A1            | Κάρτα 3 αναλογικών γραμμών + 8 υβριδικών εσωτερικών.                     | 4 | 8 | 12 |
|   | IP7WW-082U-B1            | Κάρτα 8 ψηφιακών γραμμών + 2 εσωτερικών SLT                              |   |   |    |
|   | IP7WW-008U-A1            | Κάρτα 8 υβριδικών/SLT εσωτερικών   |   |   |    |
|   | IP7WW-000U-C1            | Κάρτα 0 γραμμών/εσωτερικών για ISDN BRI/PRI ή 3COIDB                     | 4 | 8 | 12 |
|   | IP7WW-3COIDB-C1          | Θυγατρική πλακέτα 3 αναλογικών γραμμών                                   |   |   |    |
|   | IP7WW-2BRIDB-C1          | Θυγατρική πλακέτα 2 γραμμών ISDN BRI                                     |   |   |    |
|   | IP7WW-1PRIDB-C1          | Θυγατρική πλακέτα 1 γραμμής ISDN PRI                                     |   |   |    |
|   |                          | 1  | 2 | 3 |    |

| Αριθμός πλαισίων                | 1                             | 2   | 3  |     |
|---------------------------------|-------------------------------|-----|----|-----|
| <b>Συνολικές θύρες</b>          | 240                           |     |    |     |
| <b>Θύρες γραμμών</b>            | Μέγιστες                      | 42  | 84 | 126 |
|                                 | Αναλογικές                    | 12  | 24 | 36  |
|                                 | ISDN BRI                      | 16  | 32 | 48  |
|                                 | ISDN PRI                      | 30  | 60 | 90  |
|                                 | Γραμμή IP (SIP/H.323)         | 64  |    |     |
| <b>Θύρες εσωτερικών</b>         | Μέγιστες                      | 54  | 92 | 130 |
|                                 | Τηλέφωνο πολλών γραμμών (MLT) | 24  | 48 | 72  |
|                                 | Τηλέφωνο μίας γραμμής (SLT)   | 32  | 64 | 96  |
|                                 | Τερματικό IP (SIP-MLT/ Std.)  | 112 |    |     |
|                                 | DSS Κονσόλα-A                 | 3   | 6  | 9   |
|                                 | DSS Κονσόλα-B                 | 12  |    |     |
|                                 | Θυροτηλέφωνο                  | 6   |    |     |
| <b>Εικονική θύρα εσωτερικού</b> | 50                            |     |    |     |
| <b>Εξωτερική τηλεειδοποίηση</b> | 3                             |     |    |     |
| <b>Εξωτερικό MOH</b>            | 1                             |     |    |     |
| <b>BGM</b>                      | 1                             |     |    |     |
| <b>Ρελέ πόρτας</b>              | 11                            |     |    |     |
| <b>Θύρα Ethernet</b>            | 1                             |     |    |     |
| <b>Αναλογικό μόντεμ</b>         | 1                             |     |    |     |

For further information please contact NEC EMEA or:

EMEA (Europe, Middle East, Africa)  
NEC Enterprise Solutions  
[www.nec-enterprise.com](http://www.nec-enterprise.com)